

WIKO® MS Polymer (weiß, schwarz, grau)

Leistungserklärung (DoP) Nr. 0316351SWG04

- | | |
|---|--|
| 1. Produkttyp: | MS Polymer (weiß, schwarz, grau) |
| 2. Identifizierungsnummer: | Siehe Verpackung des Produkt für Chargennummer |
| 3. Verwendungszweck: | 1-Komponenten Hybrid Polymer Dichtungsmittel, neutral aushärtend.
Dichtstoff für Fassadenelemente: Type F-EXT-INT-CC 20HM
Dichtstoff für Fugen im Sanitärbereich: XS3
Fugendichtstoffe für Fußgängerwege: EXT-INT-CC 20HM |
| 4. Hersteller: | WIKO KLEBETECHNIK Sp.zo.o. ul. Ekonomiczna 8, 42-271 Częstochowa |
| 5. Bevollmächtigter: | |
| 6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: | 3 plus 3 |
| 7. Harmonisierte Norm: | EN 15651-1: 2017-02, EN 15651-3: 2017-02, EN 15651-4: 2017-02 |
| 8. Notifizierte Stelle: | ITC (NB-Nr. 1023) |

9. Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1: 2017-02 Konditionierung: Methode B Substrate: Aluminium EN 15651-3: 2017-02 Konditionierung: Methode B Substrate: Aluminium EN 15651-4: 2017-02 Konditionierung: Methode B Substrate: Aluminium
Freisetzung von gesundheits- und / oder umweltgefährdenden Chemikalien	Bewertet	
Wasser und Luftdichtigkeit		
Standvermögen	≤ 3mm	
Volumenverlust	≤ 5%	
Rückstellvermögen	≥ 60%	
Zugeigenschaften bei 23 °C	≥ 0,4 MPa	
Zugeigenschaften bei kaltem Klima (-30 °C)	≥ 0,6 MPa	
Zugeigenschaften unter Vorspannung bei kaltem Klima (-30 °C)	NF	
Zugeigenschaften unter Vorspannung bei unterschiedlichen Temperaturen	NF	
Zugeigenschaften unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF	
Dauerhaftigkeit	NF	
Mikrobiologisches Wachstum	3	
Reißfestigkeit	NF	
		NF = „no failure“ = Bestanden

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

wiko
WIKO Klebetechnik Sp. z o.o.
 ul. Ekonomiczna 8 • 42-271 Częstochowa
 Tel.: +48 34 37258-58
 Fax: +48 34 3711114
 info.pl@gluetec-group.com
 www.gluetec-group.com

Fadi Ali Adib
 Geschäftsführer
 Greußenheim, 16.07.2026